

# Tolex

SHEETS  
DISCS

Patentado




## ***Con la Velocidad del Lijado al Seco y el Acabado del Lijado con Agua. Tolex es El Sistema Perfecto para Lijar El Revestimiento.***

Tolex, un adelanto en la tecnología del lijado para micro acabado y en el proceso de lubricación al seco que resulta en un sistema que permite el verdadero lijado de revestimiento sin el uso de agua. El polvo y otras partículas ahora pueden ser localizadas y removidas de manera rápida gracias al efecto de bloqueo de la almohadilla de disco Tolex.

Las rayas hechas por Tolex son extremadamente uniformes y superficiales, estas pueden ser fácilmente removidas con una leve pulitura o con el sistema Buflex. Si le preocupa la productividad de su lijado de revestimiento pero prefiere no usar agua, Los acabados de Tolex son lo más cercano al lijado con agua con la velocidad del lijado al seco.



Logrando la Calidad a través de la Consistencia.  
Fabricado por Kovax Corporation, Japón



# Tolex El Mejor Acabado en el Lijado al Seco.

Utilizando los minerales abrasivos más uniformes en el mercado y la Tecnología del **Roller Coating**, el sistema **Tolex** proporciona acabados uniformes y superficiales más de lo que cualquier otro sistema de lijado al seco ha hecho anteriormente. Su proceso de lubricación al seco altamente efectivo evita la acumulación de residuos además de incrementar la vida del disco y su productividad.

El lijado del revestimiento será más fácil y eficiente cuando las pequeñas corridas de pintura y partículas de polvo sean identificadas y localizadas en el primer paso del lijado ligero con Tolex. Estas imperfecciones son removidas de manera fácil y efectiva con un lijado continuo sólo en las superficies que lo necesiten, por lo tanto, el sobrelijado así como las partículas de polvo no vistas pueden ser evitadas de forma simple.

## Lijando el Revestimiento

### Tolex - Lijado del Color - AL SECO

**Paso 1.** Usted puede identificar y/o localizar rápidamente el polvo y otras partículas en el primer paso lijando ligeramente.

**Paso 2.** Remuévalos lijando con los discos Tolex en las áreas que lo necesiten. Utilice las hojas Tolex en las áreas difíciles de alcanzar.

**\*\*No recomendado para remover corridas de pintura grandes o partículas de polvo grandes. Para esto utilice los Discos Eagle Yellow-Film (P/N 778-; 779-) o los discos Touch-up (P/N 880-; AJ2-) para cortes un poco más agresivos.**



## Puliendo con los Compuestos

### Puliendo con Compuestos

Si usted prefiere pulir elimine las rayas con el Compuesto en Crema para micro acabado Eagle (P/N 04020) o con el Compuesto Líquido (P/N 04024).



### Buflex

Para acabados y velocidad incomparables utilice los discos Buflex (P/N 192-1501) o las hojas (P/N 191-1501) siguiendo las instrucciones para remover rayas finas causadas por el lijado de revestimiento y para prevenir que estas reaparezcan.



## Pulido Final

### Acabado de Esmalte

El esmalte para Micro Acabado Eagle (Machine Glaze P/N 04050) es producto perfecto para crear ese acabado lujoso como un espejo en el proceso final.



### Superficie Estándar

- ◆ Pintura Fresca
- Uretano de Acrílico
- Uretano
- Capa de Poliuretano /Sistema de Capa Base

### Superficie Especial

- ◆ Pintura altamente dura/sólida
- Capa de Fluorina
- Capa Anti-rama
- ◆ Pintura Vieja
- Capa de Poliuretano /Sistema de Capa Base



## Ventajas:

- **Logre un Proceso Total de Lijado al Seco**
- **Acelera el tiempo del proceso de Lijado**
- **Acabados Extremadamente Uniformes**
- **Mínima Acumulación de Residuos**
- **De Larga Duración**

Parte No.	Item	Tamaño
191-1503	Hojas Tolex	70 x 114mm
192-1503	Discos Tolex	6" dia. (150mm)
971-0016	Almohadillas Tolex	67 x 110mm
971-0017	Almohadillas de Disco Tolex	6" dia. (150mm)

